

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
24 janvier 2002 (24.01.2002)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 02/06604 A1(51) Classification internationale des brevets⁷ : E04B 9/30,
B44C 7/02(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : NEW-
MAT, S.A. [FR/FR]; 22, rue du Général Dame, F-59320
Haubourdin (FR).(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR01/02245(72) Inventeur; et
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : COUSIN,
Etienne [FR/FR]; 79, rue Auguste Potié, F-59320
Haubourdin (FR).

(22) Date de dépôt international : 11 juillet 2001 (11.07.2001)


(25) Langue de dépôt : français

(74) Mandataire : HENNION, Jean-Claude; Cabinet Beau
de Loménie, 27bis, rue du Vieux-Faubourg, F-59800 Lille
(FR).

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
00/09186 13 juillet 2000 (13.07.2000) FR(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: RAIL SECTION FOR FIXING A STRETCHED WEB, FALSE PARTITION SUCH AS A FALSE CEILING OR FALSE
WALL COMPRISING SAME(54) Titre : PROFILÉ DE LISSE D'ACCROCHAGE D'UNE NAPPE TENDUE, FAUSSE PAROI TELLE QUE FAUX PLAFOND
OU FAUX MUR COMPRENANT UN TEL PROFILÉ

(57) Abstract: The invention concerns a rail section for false stretched fabric partitions, said section (3) comprising at least a groove (10) defined by two lateral walls (5, 7) and a base wall (6), said groove (10) being designed to contain at least an edge of the stretched fabric (1) after it has been mounted into the rail (3), said section being in one single piece and comprising a joint (12) for retaining the edge of the stretched fabric (1) in said groove (10), said joint (12) being made of a material having a flexibility different from that of the material constituting the walls (5, 6, 7) of said groove (10). The invention also concerns false stretched fabric partitions, such as false ceilings or false walls, said fabrics being stretched in a frame obtained by assembling such sections.

(57) Abrégé : Profilé de lisse pour fausses parois à toiles tendues, ledit profilé (3) comprenant au moins une gorge (10) limitée par deux parois latérales (5, 7) et une paroi de fond (6), ladite gorge (10) étant destinée à contenir au moins un bord de toile tendue (1) après son montage dans le profilé (3), ce profilé étant monobloc et comprenant un joint (12) de maintien du bord de toile tendue (1) dans ladite gorge (10), ce joint (12) étant réalisé en un matériau de flexibilité différente de celle du matériau formant les parois (5, 6, 7) de ladite gorge (10). L'invention concerne également des fausses parois à toiles tendues, telles que faux plafonds ou faux murs, ces toiles étant tendues dans un cadre obtenu par assemblage de tels profilés.

WO 02/06604 A1